

**Технические условия на флюсы ФВ, ФА, ФП, ФТФ:** ТЦАФ.670094.013 ТУ, 2000 г.

**Технические условия на паяльную пасту ППВО (ППВр):** ТЦАФ.670092.001 ТУ, 1999 г.

- Не снижают сопротивление изоляции.
- Отмывка остатков флюса после пайки не требуется или производится водой или спиртом.

Тип	Назначение
<b>I. Флюсы</b>	
ФТФ*	водорастворимый флюс для механизированной пайки печатных плат
ФП	водорастворимый флюс для пайки печатных плат
ФВ	экологически чистый некоррозийный флюс с минимальным содержанием твердой фазы
ФА	флюс для труднопаяемых материалов и восстановления паяемости
ФЛ-1	некоррозийный смолосодержащий и активированный флюс
ФКСП	спиртоканифольный флюс
АТ	водорастворимый флюс для пайки ИЭТ в печах
<b>II. Паяльные пасты</b>	
ППВО (ППВр)**	водорастворимая паяльная паста
ППСО	спирторастворимая паяльная паста
ППБО	безотмывочная паяльная паста

Примечания:

\* Не разбрызгивается, не дымит, не выделяет вредных газов.

\*\* Срок годности 1 год, использование пасты не приводит к коррозии.